























# Πίνακας Προϋπολογισμού

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
1	1A		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40χ20mm.</p>	1τμχ.
2	1B		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.</p>	1τμχ.
3	2A		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε τρία τμήματα.</p>	1τμχ.
4	2B		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40χ20mm.</p>	1τμχ.
5	2Γ		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε τρία τμήματα.</p>	1τμχ.
6	3A		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.</p>	1τμχ.
7	3Β		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40χ20mm.</p>	1τμχ.

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
8	3Γ		Κουφόμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
9	4Α		Κουφόμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
10	4Β		Κουφόμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.	1τμχ.
11	4Γ		Κουφόμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
12	5Α		Κουφόμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
13	5Β		Κουφόμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.	1τμχ.
14	5Γ		Κουφόμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.









a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
15	6A		Κουφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
16	6B		Κουφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.	1τμχ.
17	6Γ		Κουφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
18	7		Κουφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε τρία τμήματα.	1τμχ.
19	8		Κουφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.	1τμχ.
20	9		Κουφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
21	10		Κουφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
22	11		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.</p>	1τμχ.
23	12		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.</p>	1τμχ.
24	13		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.</p>	1τμχ.
25	14		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.</p>	1τμχ.
26	15		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.</p>	1τμχ.
27	16		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.</p>	1τμχ.
28	17		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη με κολόνα αλουμινίου λευκή 40x20mm.</p>	1τμχ.
29	18		<p>Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.</p>	1τμχ.

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
30	19		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
31	20		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
32	21		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
33	22		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα.	1τμχ.
34	23		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
35	24		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
36	25		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
37	26		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
38	27		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
39	28		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
40	29		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
41	30		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή .	1τμχ.
42	31		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
43	32		Κούφωμα PVC λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
44	33		Κούφωμα PVC χρώμα Dunkelgruen (RAL 6009) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς τρίπλεξ 3+3-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα κάθετη αλουμινίου χρώμα RAL 6009 με κολόνα αλουμινίου 40x20mm χρώμα RAL 6009.	1τμχ.
45	34		Κούφωμα PVC χρώμα Dunkelgruen (RAL 6009) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς τρίπλεξ 3+3-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα κάθετη αλουμινίου χρώμα RAL 6009 με κολόνα αλουμινίου 40x20mm χρώμα RAL 6009.	1τμχ.



a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
57	46		<p>Κούφωμα PVC χρώμα Dunkelgruen (RAL 6009) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός τρίπλεξ 3+3-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Μονόφυλλο ανακληνόμενο.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου σταθερή χρώμα RAL 6009.</p>	1τμχ.
58	47		<p>Κούφωμα PVC χρώμα Dunkelgruen (RAL 6009) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός τρίπλεξ 3+3-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Μονόφυλλο ανακληνόμενο.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου σταθερή χρώμα RAL 6009.</p>	1τμχ.
59	48		<p>Κούφωμα PVC χρώμα Dunkelgruen (RAL 6009) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός τρίπλεξ 3+3-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Μονόφυλλο ανακληνόμενο.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου σταθερή χρώμα RAL 6009.</p>	1τμχ.
60	49		<p>Είσοδος PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 με αδιαφανή την εσωτερική πλευρή σε σχέδιο ρυζάκι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Μονόφυλλη ανοιγόμενη με χώρισμα ταφ στο φύλλο και κάτω πάνελ αλουμινίου λευκό με εσωτερική επένδυση πάνελ θαλάσσης και κυλινδρόμυλο ασφαλείας με χερούλι εσωτερικά και λαβή εξωτερικά.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή ανοιγόμενη.</p>	1τμχ.
61	50		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα υψάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.</p>	1τμχ.
62	51		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Σταθερό χωρισμένο με ταφ σε δύο τμήματα και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα υψάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.</p>	1τμχ.
63	52		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα υψάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.</p>	1τμχ.
64	53		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα υψάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.</p>	1τμχ.

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
65	54		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
66	55		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
67	56		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
68	57		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
69	58		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
70	59		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
71	60		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
72	61		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
73	62		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
74	63		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
75	64		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλη ανοιγόμενη με χώρισμα ταφ στο φύλλο και κάτω πάνελ αλουμινίου λευκό με εσωτερική επένδυση πάνελ θαλάσσης και κυλινδρόμυλο και χερούλι, Σταθερό πάνω με ταφ ή με ξεχωριστό κούφωμα σταθερό.	1τμχ.
76	65		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο, σταθερά σριστερά δεξιά με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
77	66		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακιέρα ιμάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
78	67		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο, σταθερά σριστερά δεξιά με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.



a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
90	78		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
91	79		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
92	80		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
93	81		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
94	82		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακός υαλοπίνακας διπλός 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Μονόφυλλο ανακληνόμενο. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.	1τμχ.
95	83		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακέρα ψάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
96	84		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακέρα ψάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
97	85		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.
98	86		Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, σταθερό πάνω με ταφ. Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.	1τμχ.

a/a	Αρ.Ανοίγματος	Σχέδιο-Διάσταση κουφώματος	Περιγραφή	Ποσότητα
99	87		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλη ανοιγόμενη με χώρισμα ταφ στο φύλλο και κάτω πάνελ αλουμινίου λευκό με εσωτερική επένδυση πάνελ θαλάσσης και κυλινδρόμυλο και χερούλι,</p> <p>Σταθερό πάνω με ταφ ή με ξεχωριστό κούφωμα σταθερό.</p>	1τμχ.
100	88		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Μονόφυλλο ανακληνόμενο, σταθερά σριστερά δεξιά με ταφ.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.</p>	1τμχ.
101	89		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση, και ρολλό PVC λευκό με ταμπακέρα ψάντα, φυλλαράκι αλουμινίου λευκό με επένδυση πολυουρεθάνης.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή κάθετη.</p>	1τμχ.
102	90		<p>Κούφωμα PVC χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλούς 4-16-5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Μονόφυλλο ανακληνόμενο, σταθερά σριστερά δεξιά με ταφ.</p> <p>Κουνουπιέρα αλουμινίου λευκή σταθερή.</p>	1τμχ.

### Επιπρόσθετα

a/a	Είδος	Μον.Μέτρ.	Ποσότητα
103	Καθαίρεση υφιστάμενων κουφωμάτων και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων.	Τμχ	102
104	Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρου στο κάτω πλάτος ανοίγματος.	Τμχ	48
105	Προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για συρρόμενες πόρτες έως 600kg σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.	Τμχ	2
106	Προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες έως 2m σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.	Τμχ	2
107	Προμήθεια και εγκατάσταση μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες έως 3.5m σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής.	Τμχ	2